



**DURAGRES**  
*Porcelanato Tecno*




## Alta Tecnologia em Porcelanato Técnico

Com parque fabril de última geração, nosso **Porcelanato Técnico** se destaca pelo **melhor brilho do mercado**, resultado de polimento perfeito agregado à aplicação de Nano Tecnologia que proporciona maior **resistência à manchas**.

POLIDO

62x62



BONE POLIDO  
IND. USO: TP  
VAR. TONALIDADE: V1



**Melhor Brilho do Mercado:** polimento perfeito com aplicação de Nano Tecnologia.

# INFORMAÇÕES

## VARIAÇÃO DE TONALIDADE

As cores dos produtos podem apresentar variações em relação à peça real.

Alguns modelos apresentam variações de decoração e tonalidade de uma peça para outra. Isto resulta numa paginação mais natural.

V1 - Aparência uniforme, as diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.

V2 - Variação leve, diferenças claramente distinguíveis na textura e/ou no padrão dentro de cores similares.

V3 - Variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma "nuance de cor" de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 - Variação substancial, diferenças de cores ao acaso de peça para peça, de modo que uma peça pode ter cores totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

## VARIAÇÃO DE FACES

O conjunto de peças do mesmo produto apresenta intencional variação entre si, eliminando a monotonia de peças idênticas.

A reprodução das várias faces de elementos naturais como madeiras, mármore, granitos e pedras, aproxima-se ainda mais da natureza, permitindo uma paginação mais natural.

## INDICAÇÃO DE USO

TP - Áreas residenciais e comerciais internas com alto tráfego de pessoas, resguardando-se da presença de resíduos como areia, materiais abrasivos, metálicos ou similares, bem como arrastes de objetos.

Produto não indicado para calçadas, rampas, escadas, fachadas e entorno de piscinas.

| DURAGRES PORCELANATO TECNO |                                |                 |  |                   |                           |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-------------------|---------------------------|
| FORMATO<br>cm              | DIMENSÃO DE<br>FABRICAÇÃO (mm) | PEÇAS POR CAIXA | ÁREA DE COBERTURA<br>SEM JUNTA (m <sup>2</sup> ) | CAIXAS POR PALLET | m <sup>2</sup> POR PALLET |
| 62x62                      | 620x620                        | 7               | 2,69   | 30                | 80,70                     |

| CARACTERÍSTICA TÉCNICAS |                     |                         |                          |                         |                               |                                  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO<br>cm           | ABSORÇÃO<br>DE ÁGUA | RESISTÊNCIA À<br>FLEXÃO | RESISTÊNCIA À<br>RUPTURA | EXPANSÃO POR<br>UMIDADE | RESISTÊNCIA AO<br>MANCHAMENTO | RESISTÊNCIA AO<br>ATAQUE QUÍMICO |
| 62x62                   | ≤0,1%               | ≥45 Mpa                 | ≥1800 N                  | ≤0,1mm/m                | ≥CLASSE 3                     | ≥UB                              |

Para maiores informações, consultar norma vigente de placas cerâmicas para revestimentos ou a Delta Porcelanato.

As imagens dos produtos neste catálogo são ilustrativas e podem sofrer variações de cores em relação à peça real.

Rod. Rio Claro-Piracicaba, Km 7, s/n  
Cx. Postal 397 | CEP: 13509-970  
Rio Claro - SP  
19 3522.3700  
[contato@deltaceramica.com.br](mailto:contato@deltaceramica.com.br)

**DURAGRES**



[duragres.com.br](http://duragres.com.br)



[/duragresoficial](#)